



ETRMA on tuottanut tämän kätevän oppaan koskien varastointia ja se on saatavilla ladattavana ja tulostettavissa rengasliikkeisiin kätevästä muistutuksena siitä miten renkaat tulee varastoida.

### TEE

- ✓ Varastoi heikossa keinovalaistuksessa
- ✓ Pidä jatkuvasti huoneenlämmössä
- ✓ Säilytä kuivassa
- ✓ Varastoi ei täpötädessä varastotiloissa
- ✓ Varastoi valmiit renkaat pystyasennossa, vapaana jännityksestä
- ✓ Varmista että varastotilat on kunnolla tuuletettu.

### ÄLÄ TEE

- ✗ Säilytä suorassa auringonpaisteessa tai korkeassa UV-valossa
- ✗ Pidä erittäin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa
- ✗ Varastoi kosteissa olosuhteissa
- ✗ Varastoi renkaita sähkökoneiden lähelle, jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä
- ✗ Varastoi liuottimien, polttoaineiden, voiteluaineiden, kemikaalien, happojen tai desinfiointiaineiden kanssa
- ✗ Varastoi päällekkäin tai niin että siitä aiheutuu puristusta tai pysyviä vääristymiä.

### KAUPPIAAN

#### PARHAAT VINKIT:

- ! Varastoi telineille
- ! Varastoi nopeusluokan mukaan
- ! Varastoi jatkuvassa kysynnässä olevat helposti saatavilla oleville hyllyille
- ! Varastoi isot renkaat alahyllyille
- ! Ota käyttöön 'first in-first out' varastointimenetelmä
- ! Varmista, että koko henkilöstö on koulutettu ja informoitu varaston asianmukaisesta käsittelykäytännöstä.

# Oikea renkaiden varastointi

download infographic: [www.tyreaware.org/storing-tyres-correctly](http://www.tyreaware.org/storing-tyres-correctly)

## VALAISTUS:



VARASTOI heikossa keinovalaistuksessa




ÄLÄ varastoi vahvassa keinovalaistuksessa jossa on korkea UV-pitoisuus



ÄLÄ pidä suorassa auringonvalossa


## LÄMPÖTILA:



PIDÄ jatkuvasti huoneenlämmössä



ÄLÄ pidä erittäin kuumassa lämpötilassa



ÄLÄ pidä erittäin kylmässä lämpötilassa

## YMPÄRISTÖ:



PIDÄ kuivana



VARASTOI ilmastoidussa tilassa




ÄLÄ varastoi kosteissa olosuhteissa



ÄLÄ varastoi liuottimien, polttoaineiden, voiteluaineiden, kemikaalien, happojen tai desinfiointiaineiden kanssa

## PINOAMINEN:



VARASTOI valmiit renkaat pystyasennossa, vapaana jännityksistä. Varaston kierto tulisi ottaa käyttöön



ÄLÄ varastoi päällekkäin tai niin että siitä aiheutuu puristusta tai pysyviä vääristymiä